ABACUS

APC12-23

999,00 €

Produktbilder

Kurzbeschreibung

Historische Aktivbox APC 12-23

Beschreibung

Historische Aktivbox APC 12-23

Technische Daten

ABACUS APC 12-23

Spezifikation

Frequenzgang, Schalldruck Baßbegrenzung:
16 bis 24000 Hertz, 98 dB, in Stellung 16 Hertz;
32 bis 24000 Hertz, 104 dB, in Stellung 32 Hertz;
64 bis 24000 Hertz, 110 dB, in Stellung 64 Hertz.

Eingangsempfindlichkeit, Verstärkerleistung:
0,1 bis 100 Volt stufenlos einstellbar.
> 500 Watt Verstärkerspitzenleistung.

Dynamische Dämpfung:
Praktisch unendlich groß zwischen 16 und 24000 Hertz.

Stromversorgung:
2 × ± 49 Volt Gleichstrom aus externem Doppelnetzgerät. Option 12-Volt-Doppelnetzgerät für KFZ, Wohnmobil, Boot und Ferienhaus.

Einschaltautomatik:
Tonsignalunabhängig über Doppelnetzgerät.

Überlastungsschutz:
Verstärker und Lautsprecherchassis eingeschlossen.
Frontseitige rote Anzeige. Automatische Rückstellung

Bestückung:
2 130 mm Superlanghub-Tiefmitteltöner,
1 25 mm Gewebe-Kalottenhochtöner.

Gehäuse, Frontabdeckung:
Geschlossenes Gehäuse mit 12 Liter Nettovolumen,
Front und Seiten 45 Grad abgeschrägt.
16 mm Hochdruckspanholz, beschichtet mit Hartkunststoff, Rückwand aus 2 mm Duraluminium.
Abnehmbarer Schichtholzrahmen mit schallneutralem schwarzen Stretch.

Maße, Gewicht:
1 Lautsprecher über alles gemessen Breite 180, Höhe 450, Tiefe 285 mm. Im Karton 2 Lautsprecher und Netzgerät 640 × 450 × 340 mm (0,09 m^3),
Gewicht 24 kg.
Netzgerät Breite 190, Höhe 100, Tiefe 110 mm.

Stromverbrauch:
≪ 20 Watt im Leerlauf (Lautsprecher eingeschaltet).

Farbe:
Mattschwarze Kunststoff-Hartbeschichtung.

Unverbindliche Preisempfehlung:
1998 Mark das Paar einschließlich Doppelnetzgerät.

ABACUS electronics • Bahnhofstraße 39a • D-26954 Nordenham • Tel: +49 (0) 4731 5088 • info@abacus-electronics.de