Cuffino

690,00 €

Produktbilder

ABACUS electronics • Bahnhofstraße 39a • D-26954 Nordenham • Tel: +49 (0) 4731 5088 • info@abacus-electronics.de
https://www.abacus-electronics.de/cuffino.html

Kurzbeschreibung

Kopfhörerverstärker
und Mini-Vorverstärker

Beschreibung

Was haben die meisten Lautsprecher und Kopfhörer gemeinsam? Sie sind dynamische Maschinen mit komplexen Eigenschaften – und sie freuen sich über einen kontrollierten Antrieb. Das hat schon so mancher festgestellt, als er einen Kopfhörer an der frontseitigen Buchse seine ABACUS Vorverstärkers angeschlossen hat. Dort angeschlossen profitiert die Egoisten-Stereoanlage nämlich von den Eigenschaften der verbauten Linetreiber-Ausgangsmodule, die nichts anderes sind, als ABACUS-Verstärker im Mini-Format. Diese Module bewirken dasselbe Maß an Kontrolle und Dynamik, wie die ausgewachsenen Brüder, nur halt eben im niedrigen Leistungsbereich – nämlich dort, wo z.B. lange Signalkabel und Folgegeräteeingänge angetrieben werden sollen – oder eben Kopfhörer.

Features:

- Leistungsstarker Kopfhörerverstärker mit ABACUS Linetreiber-Technik
- Treibt hoch- und niederohmige Kopfhörer
- Puristischer Mini-Vorverstärker

ABACUS electronics • Bahnhofstraße 39a • D-26954 Nordenham • Tel: +49 (0) 4731 5088 • info@abacus-electronics.de
https://www.abacus-electronics.de/cuffino.html

- 3 Line-Eingänge per Drehschalter umschaltbar:
  - 2x Line-In
  - 1x Line-In oder wahlweise Phono-MM
- 3 Ausgänge per Drehschalter umschaltbar:
  - Kopfhörer symmetrisch (4-Pol-XLR)
  - Kopfhörer asymmetrisch (6,3mm-Klinke)
  - Rückwertiger Line-Ausgang (Cinch)
- Auf Wunsch gegen Aufpreis mit Widerstandsleiterpoti für optimale Lautstärkeregelung
- Interne Jumper für Pegelanpassung -12/-6/0/+6/+12dB
- Zwei separate, hochwertige Netzteile mit Ringkerntrafos, getrennt für Steuerung und Signalverarbeitung

Technische Daten

Technische Daten:

Eigenschaft:	Mit Standardpoti:	Mit Widerstandsleiterpoti:
Netzanschluss:	230V AC	
Leistungsaufnahme, Betrieb:	ab ca. 4W	ab ca. 6W
Leistungsaufnahme, maximal:	ca. 18W	ca. 20W
Eingangsimpedanz Line-In's:	ca. 50kΩ	
Maximale Signalspannung in der Vorverstärkersektion:	ca. 28Vss	
Verstärkungsfaktor des Vorverstärkers maximal:	..	..
Maße Gehäuse (B x T x H):	250×156,5×50mm	
Maße über alles (B x T x H):	255×175×58,5mm	
Packmaß (B x T x H):	ca. 280×350×100mm	
Gewicht (Stück):	..	..
Versandgewicht (Stück):	..	..
Garantie:	3 Jahre	

Product Options

Farbausführung:	Silberfarben eloxiert
	Schwarz eloxiert

ABACUS electronics • Bahnhofstraße 39a • D-26954 Nordenham • Tel: +49 (0) 4731 5088 • info@abacus-electronics.de