

Mirra 15

4.190,00 €

Produktbilder





Kurzbeschreibung

Aktiver 3-Wege Studiomonitor - Jetzt in der Version Mk2 mit neuem Mitteltöner

(Paarpreis)

Fotos zeigen teilweise noch die alte Version.

Beschreibung

Die liegende 3-Wege ABACUS **Monitorbox Mirra 14** erfreut sich inzwischen in vielen professionellen und semiprofessionellen Tonstudios großer Beliebtheit. Aber auch unter HiFi-Anwendern ist oft der Wunsch nach einer besonders neutralen und gnadenlos realistischen Musikwiedergabe gegeben.

Sowohl für den Einsatz im Wohnraum, als auch für einige Studiosetups bietet sich die klassische, "aufrechte" Bauform eher an. Darum kommt nun die bewährte Technik der "14er" in einem neuen Formfaktor. Aufgrund der etwas anderen Maße und Geometrie musste die Abstimmung leicht angepasst werden, wodurch letztendlich der Klang aber wieder weitestgehend identisch mit der liegenden Version ist.

Genau wie die Mirra 14 kommt die Mirra 15 inzwischen serienmäßig in der Version Mk2 mit neuem Mitteltöner (mit Phaseplug für verbessertes Abstrahlverhalten) und neuer, verbesserter Abstimmung. Ein Update der bisherigen Version ist natürlich auch möglich.

ABACUS goes Pro-Audio - Teil 1: Mirra 14. Mit @Cubetribetonstudio:

Die Verstärkerrückwände (Plate-Amps) vieler ABACUS-Aktivlautsprecherprodukte stehen auch für OEM- und DIY-Zwecke zur Verfügung. Hier wird das Prinzip am Beispiel des DOLIBOX Plate-Amps erklärt:

Gebrückter Verstärker - Was heißt das und was bringt das:

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Netzanschluss:	230 V AC, Kaltgeräteanschluss
Leistungsaufnahme, Leerlauf:	18 VA
Leistungsaufnahme, maximal:	150 VA
RMS-Leistung:	120 W
Ladekapazität:	4*9.400 µF
Hochtöner:	30 mm Kalottenhochtöner
Mitteltöner:	100 mm
Tieftöner:	200 mm
Frequenzgang (+-1dB):	30 - 18.000 Hz
Frequenzgang (-6dB):	16 - 20.000 Hz
Übergangsfrequenz Mittelton-Hochton:	1250 Hz, 24 dB/Oct.
Übergangsfrequenz Tiefton-Mittelton:	200 Hz, 24 dB/Oct.
Netto Gehäusevolumen:	15,9 l Tiefton, 3,5 l Mittelton
Signaleingangspegel, maximal:	30 V _{ss}
Eingangsimpedanz:	ca. 10 kΩ
Maße Gehäuse (B x T x H):	260×240×500 mm
Maße über alles (B x T x H):	260×27×503,5 mm
Höhe des Hochtöners über Standfläche:	433,4 mm
Packmaß pro Stück (B x T x H):	ca. ?
Gewicht (Stück):	? kg
Versandgewicht (Stück):	? kg

ABACUS Mirra 15

2021-11-01

aktiver 3-Wege Studiomonitor, aufrechte Version



Product Options

Farbausführung:

Schwarzgrau RAL 7021

Verkehrsweiß RAL 9016

