A-Center

Produktbilder

ABACUS electronics • Bahnhofstraße 39a • D-26954 Nordenham • Tel: +49 (0) 4731 5088 • info@abacus-electronics.de

Kurzbeschreibung

ABACUS A-Center und A-Center AMT (Stückpreis)

Beschreibung

Hinweis: Die A-Box-Serie wurde abgelöst durch die Cortex-Serie.

Features:

- Aktive Centerbox
- je nach Version kombinierbar mit allen ABACUS Aktivlautsprechern
- Bi-amped mit 2 vollwertigen ABACUS-Verstärkern
- 2× 13cm/5”-Tiefmitteltöner
- 25,4mm/1”-Hochtöner oder Mundorf Air Motion Transformer
- linear von 16 bis 20.000Hz
- Subtraktionsweiche 4. Ordnung mit Phasenkorrektur sorgt für gutmütiges Abstrahlverhalten
- DSP- und mikrokontrollergesteuert
- Line-Eingang über Cinch
- Symmetrischer Eingang über XLR oder 6,3mm Klinke
- Überlastschutz (Programmlimiter)
- Übertemperatursicherung
- Subsonic-Filter
- Einschaltautomatik (reagiert auf Signal, nicht auf Netzimpulse)
- Lautstärke stufenlos regelbar
- Bass Roll-off stufenlos regelbar 16-200Hz
- Strukturlack schwarz oder weiß
- Abnehmbare Frontabdeckung
- Lieferumfang:
  Frontabdeckung, Kleingerätekabel (2m), Bedienungsanleitung

Technische Daten

Version:	A-Box 5	A-Box 10	A-Box 12S	A-Center
Netzanschluss:	230V AC, Kleingeräte	230V AC, Kleingeräte	230V AC, Kleingeräte	230V AC, Kleingeräte
Leistungsaufnahme, Automatik:	0,5W	0,5W	0,5W	0,5W
Leistungsaufnahme, Leerlauf:	<7W	<7W	<7W	<7W
Leistungsaufnahme, maximal:	52W	52W	52W	52W
RMS-Leistung:	50W	50W	50W	50W
Musik-Leistung:	75W	75W	75W	75W
Frequenzgang:	16...200-20.000Hz	16...200-20.000Hz	16...200-20.000Hz	16...200-20.000Hz
Eingangsimpedanz:	10kΩ	10kΩ	10kΩ	10kΩ

Eingangspegel, max:	5Vss	5Vss	5Vss	5Vss
Hochtontreiber:	25,4mm oder AMT	25,4mm oder AMT	25,4mm oder AMT	25,4mm oder AMT
Tiefmitteltontreiber:	130mm/4Ω	165mm/4Ω	2×130mm/8Ω	2×130mm/8Ω
Trennfrequenz:	2.500Hz	2.500Hz	2.500Hz	2.500Hz
Ladekapazität:	2×9.400µF/2×6,1J	2×9.400µF/2×6,1J	2×9.400µF/2×6,1J	2×9.400µF/2×6,1J
Netto Gehäusevolumen:	5,53l	10,3l	genutzt 12,5l	8,0l
Maße Gehäuse (B x T x H):	170×170×300mm	210×210×350mm	180×230×950mm	440×170×170mm
Maße über alles (B x T x H):	170×202×303,5mm	210×242×353,5mm	220×270×995mm	440×202×173,5
Gewicht (Stück, mit Frontabdeckung):	5,25kg	6,6kg	16,3kg	8kg
Versandgewicht (Stereoset):	12,5kg	16,5kg	19,9kg	8,0kg
Packmaß (Stereoset, B x T x H):	380×510×330mm	470×640×370mm	mm	mm

Product Options

Farbausführung:	Tiefschwarz RAL 9005
	Verkehrsweiß RAL 9016
Hochtöner:	Kalottenhochtöner
	Air Motion Transformer